

APC Smart-UPS SC 420VA SC420I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5,5 min

Tempo de execucao de meia carga: 13.5 min

Login

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160-286V

Corrente mxima: 5A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): n/d

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 420 VA

Potncia de sada efetiva: 260 W

Distoro de tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 3 peas

Conectores C13/C14 sem reserva: 1 pea

Bateria

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 1pcs

Tempo de carregamento total: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarme sonoro

Proteo contra surtos: 320 J

Interfaces de controle: RS-232

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 168x119x375 mm

Peso 9,9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg