

UPS APC Smart-UPS 750VA SUA750I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 4,8min

Tempo de execucao de meia carga: 14,3min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 160-285V

Corrente mxima: 4A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 750 VA

Potncia de sada efetiva: 500W

Regulagem de tenso: / 220, 230, 240V /

Distoro de tenso de sada: 5 %

Efincia mxima: 96.3 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 47-63Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Baterias de capacidade : 7 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 180 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Conector de parada de emergncia Buzzer

Proteo de pulso: 340J

Interfaces de controle: RS-232 USB SmartSlot

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses(AxLxP): 157x137x361 mm

Peso: 13,18 kg