

APC Smart-UPS 1500VA SUA1500I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 6,7 min

Tempo de execucao de meia carga: 23,1min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 160-286V

Corrente mxima: 7A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 980W

Regulagem de tenso: / 220, 230,240 V /

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 47-63Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 8 pcs

Bateria

Capacidade da bateria 17 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 180 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergencia alarme sonoro

Proteo contra surtos: 480 J

Interfaces de controle: RS-232USBSmartSlot

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40°C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 216x170x439 mm

Peso: 24,09 kg