

Placa me ASRock A520M Pro4

Direo: casa/escritrio

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: micro-ATX

Fases de alimentao: 8

Radiador VRM

Dimenses (AxL): 244x244mm

Chipset

Chipset: AMD A520

BIOS Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Slot de memria fator de forma: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima do clock: 4733MHz

Memria mxima: 128GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

D-Sub (VGA) sada

sada HDMI

verso HDMI: v. 2.1

DisplayPort

Verso DisplayPort: v.1.4

udio integrado

Chip de udio: Realtek ALC1200

Audio (canais): 7.1

Drive connection

SATA3 (6Gb/s): 4 pcs

Conector M.2: 2 pcs

Interface M.2: 1xSATA/PCI-E 2x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigerao SSD

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1 e RAID 10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pea

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Slots de carto de expanso

Slots PCI-E 16x: 2 pcs

Modos PCI-E: 16x/2x

Suporte PCI Express: 3.0

Conectores do painel traseiro

USB 2.0: 2 pcs

USB 3.2 gen1: 5 pcs

USB C 3.2 gen1: 1 pea

PS/2: 1 pea

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 unidades

USB 3.2 gen1: 2 unidades

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

Fonte de alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do resfriador: 6 peas

2 gen1: 2 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 6 peas

2 gen1: 2 pcs

Conectores de alimentao

Conector de alimentao principal: 24 pinos

alimentao da CPU: 8 pinos

Conectores de alimentao do refrigerador: 6 peas