

APC Smart-UPS 3000VA SUA3000I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5,5min

Tempo de execucao de meia carga: 14,6min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 160-285V

Corrente mxima: 15A

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 3000 VA

Potncia de sada efetiva: 2700W

Regulagem de tenso: / 220, 230,240 V /

Distoro da tenso de sada: 5%

Efincia mxima: 95%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 47-63Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 8 pcs

Conectores C19/C20 com reserva: 1 pc

Bateria

Capacidade da bateria: 17 Ah

Baterias instaladas: 4 peas

Tempo de carga total: 180 min

Inicializao a frio

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo da linha de dadosdesligamento do conector de emergncia alarme sonoro

Proteo contra surtos: 365 J

Interfaces: RS-232USBSmartSlot

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 53 dB

Dimenses (HxWxD): 432x196x544 mm

Peso: 55,92 kg