

# APC Smart-UPS RT 1000VA SURT1000XLI

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de carregamento total: 13,8 min

Tempo de meio carregamento: 31 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase ( 220V)

Faixa de tenso de entrada: 100 - 280V

Frequencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexo direta): automtico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Sada mxima potncia: 1000 VA

Potncia de sada efetiva: 700 W

Regulagem de tenso: / 220, 230, 240V /

Distoro da tenso de sada: 3%

Eficincia mxima: 89.1 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 47 - 63 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 48 V

Capacidade da bateria 9 Ah

Baterias instaladas: 4 peas

Tempo de carga total: 180 min

Inicializao a frio

Conexo de bateria externa

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos : 420J

Interfaces de controle: RS-232SmartSlot

Geral

Temperatura de operao: 0– 40 °C

Nvel de rudo: 50 dB

Dimenses (AxLxP): 85x432x483 mm

Altura (unidade): 2 U

Peso: 23 kg