

APC Back-UPS Pro 1200VA BR1200GI

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5,4 min

Tempo de execucao de meia carga: 15.7 min

Tempo de comutao para bateria: 8 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 176 - 294V

Frequncia de entrada: 50/60Hz

Bypass (direto conexo): nenhuma

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1200 VA

Potncia de sada efetiva: 720 W

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 5 pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 5 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempocarga total: 480 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap:

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudo proteo de linha de dadosalarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 441 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 301x112x380 mm

Peso: 11,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg