

# APC Back-UPS Pro 1500VA BR1500GI

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 3,7 min

Tempo de execucao de meia carga: 12.4 min

Tempo de comutao para bateria: 8 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 176 - 294V

Frequncia de entrada: 50/60Hz

Bypass (direto ativao): manual/automtico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 865 W

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50/60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 5 pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 5 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 24 V

Capacidade da bateria: 9Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 480 min

Incio a frio

Conexo de bateria externa

Quente substituio da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecarga Filtragem de rudoProteo de linha de dadosAlarme de udio

Fusvel: Automtico

Proteo contra surtos: 441 J

Interfaces de controle: RS-232USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 301x112x380 mm

Peso: 12,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg