

APC Back-UPS 650VA BX650CI-RS

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 1,1 min

Tempo de execucao de meia carga: 8.3 min

Tempo de comutao para bateria: 10 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 140-300V

Corrente mxima: 3A

Frequncia de entrada : 45-65 Hz

Desvio (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 650 VA

Potncia de sada efetiva: 390 W

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 47-63Hz

Soquetes de reserva: 3 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 7 .2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 480 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga, filtragem de rudo, proteo de linha de dados, alarme sonoro

Fusvel: automtico

Proteo contra surtos: 273 J

Interfaces de gerenciamento : USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 200x115x257 mm

Peso: 6,2 kg

2 kg

2 kg