

UPS Powercom BNT-800A Schuko

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 10 min

Tempo de transferencia para a bateria : 5ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 155-275V

Corrente mxima: 6A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 800 VA

Potncia de sada efetiva: 480 W

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

reserve: 1 pc

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 360 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoalarme sonoro

Fusvel : Fusvel

Proteo contra surtos: 460 J

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 135x97x320 mm

Peso : 7,5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg