

UPS Powercom Imperial IMD-525AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carga total: 10 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-255V

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 525 VA

Potncia de sada efetiva: 315 W

Regulao de tenso

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 50-60 Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 3 pcs

Conectores C13/C14 semreserva: 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 360 min

Inicializao a frio

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecarga
filtragem de interferncia proteo de linha de dados
alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de gerenciamento : USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 168x105x334 mm

Peso: 5,8 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 168x105x334 mm

Peso: 5,8 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 168x105x334 mm

Peso: 5,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg