

# UPS Powercom Imperial IMD-1025AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carga total: 4 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-255V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Bypass (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V )

Potncia de sada mxima: 1025 VA

Potncia de sada efetiva: 615W

Regulao de tenso

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

C13/C14 redundante: 4pcs

Conectores C13/C14 sem reserva: 2 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Buzzer

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Tela

Temperatura de operao : 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 192x130x382 mm

Peso: 13,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg