

UPS Powercom Imperial IMD-1500AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de operao em plena carga: 1.5 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-255V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada : 45-65 Hz

Bypass (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 900 W

Regulagem de tenso

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Sada frequncia: 50-60Hz

conectores C13/C14 com reserva: 4 pcs

C13/ Conectores C14 sem reserva: 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 7.2 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 192x130x382 mm

Peso: 13,6 kg

6 kg

6 kg

6 kg

6 kg