

UPS Powercom KIN-1500AP RM

Tipo: interativo

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de execucao com carga total: 4 min

Tempo de execucao com meia carga: 7 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-275V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Ignorar (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 900 W

Regulao de tenso

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Sadafrequncia: 50-60 Hz

Soquetes C13/C14 com reserva: 4 pcs

Slots C13/C14 sem reserva: 2 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 480 min

Inicializao a frio

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecarga Filtragem de rudoProteo de linha de dadosAlarme de udio

Proteo contra surtos: 320 J

Interfaces de controle: RS-232USBSmartSlot

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo : 40 dB

Dimenses (HxWxD): 84x428x357 mm

Altura (unidade) 2U

Peso: 16 kg