Ar condicionado Midea MS11D-07HRN1

Tipo: sistema dividido
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao
Tipo de montagem: montado na parede
Conjunto completo: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Capacidade
rea da sala recomendada: 20 m
Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 640/790W
Potncia de refrigerao: 2050W
Potncia de aquecimento : 2050 W
Circulao de ar: 480 m/h
Nvel de rudo (mx./min): 40/29dB / unidade externa 54dB /
Funes e recursos
Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automticaautodiagnstico
Recursos
Exibir emunidade interna
Tipo de refrigerante: R410A
Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m
Comprimento mximo da tubulao: 20 m
T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C
T mnimo para o modo de aquecimento: -7 °C
Filtros: antibacteriano Desodorizao (carvo)Despoeiramento
Geral
Dimenses da unidade interna (LxAxP): 680x255x178 mm / peso 7 kg /
Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 685x430x260 mm / peso - 23 kg /
Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado:Revestimento anticorrosivo da unidade externa Modo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calorRevestimento anticorrosivo da unidade externaModo de operao intensivoRevestimento hidroflico do trocador de calor