

Projektor Vivitek H1086

Propósito principal: Home theater

Lmpada e imagem

Tipo de Impada: UHP

Vida til: 2000 h / 3000 modo ECO /

Potncia da Impada: 230W

Brilho: 2500 lm

Contraste esttico: 5000:1

Frequncia horizontal: 15,3 - 90 kHz

Frequncia vertical: 43 - 85 Hz

Matriz

Tecnologia: DLP / 0,65" DMD /

Resoluo real: 1920x1080 pixels

Suporte ao formato de imagem: 16:9, 4:3

Projeo

Rearprojeo

Distncia de projeo, min: 1m

Distncia de projeo, minmax: 10 m

Imagem diagonal: 0,6 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom e foco: manual / f=2,55-2,72, f=21,3-24,5 /

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGAS-Videocomposto componente

Jacks de udio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Sada de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (udio)

Conectores de servio: Porta COM (RS-232)

Geral

Nvel de rudo (nominal): 30 dB / 26 no modo econmico /

Energia: rede

Consumo de energia: 240W

Dimenses (AxLxP): 113x334x255mm

Peso: 3.5 kg

Recursos e capacidades adicionais do projetor: converso de imagem 2D para 3D