

Condicionado Cooper&Hunter Vital CH-S18FTXF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

Tamanho de sala recomendado: 46 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1430/1400 W

Potncia de refrigerao: 4600W

Potncia de aquecimento: 5200W

Circulao de ar 850 m/h

Desumidificao: 1,8 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min): 45/28 dB

Eficincia

Fator de resfriamento SEER sazonal: 6.1

Coefficiente SCOP de aquecimento sazonal: 4

SEER eficincia energtica (resfriamento): A++

Eficincia energtica SCOP (aquecimento): A+

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotimermodo noturno reinicio

automticoionizadoraquecimento em esperaaautolimpezaautodiagnsticocontrole do smartphonel Feel
(controle remoto com sensor de temperatura)

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R32

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 20m

T mnimo para modo de resfriamento: -15 °C

T mximo para modo de resfriamento: 43 ° C

T mnimo para modo de aquecimento: -15°C

Filtros: plasma (eletrosttico)Tecnologia CH 7-SKY

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 970x300x225mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 848x596x320mm