

Condicionado Cooper&Hunter Vital CH-S07FTXF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 20 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 608/602 W

Potncia de refrigerao: 2000W

Potncia de aquecimento: 2200W

Circulao de ar 330 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 29/23 dB

Efincia

SEER fator sazonal de resfriamento: 5.1

Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP: 3.8

SEER efincia energtica (arrefecimento): A

SCOP efincia energtica (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: controle do inversorseleo automtica do modo de operao temporizadormodo noturnoautorestartionizadoraquecimento em esperaautilimpeza autodiagnsticocontrole com smartphonel Feel (controle remoto de temperatura)

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo da tubulao: 15 m

T mnimo para operao de resfriamento: -15° C

T mximo para modo de resfriamento: 43 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: plasma(eletrosttica)Tecnologia CH 7-SKY

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 713x270x195mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 777x540x320mm

Peso da unidade interna: 8 kg

Peso da unidade externa: 21,5 kg