

PSU Gamemax RGB-750

Potência: 750W

Fator de forma: ATX

Características

tipo de PFC: ativo

Eficiência: 90%

Sistema de refrigeração: 1 ventilador

Diâmetro do ventilador: 140mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V padrão v.: 2.31

Conectores de alimentação

MB/fonte de alimentação da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 6 pcs

MOLEX: 3 peças

PCI-E 8 pinos (6+2): 1 peça

Sistema de cabos: modular

Comprimentos de cabo

MB: 600mm

CPU: 600mm

SATA: 500mm

MOLEX: 500mm

PCI-E: 550mm

Corrente e potência máximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 60A

-12V: 0,5A

+5Vsb: 2,5A

Power +12V: 720W

Power +3.3V +5V: 100W

Power -12V: 6W

Power +5Vsb: 12,5W

Geral

Proteção contra sobretensão (OVP)

Proteção contra sobrecorrente (OPP)

Proteção contra curto-circuito (SCP)

Garantia do fabricante: 2 anos

Backlight: / RGB /

Dimensões (AxLxP): 86x150x140 mm

5W

Geral

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Garantia do fabricante: 2 anos

Backlight: / RGB /

Dimensões (AxLxP): 86x150x140mm

5W

Geral

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Garantia do fabricante: 2 anos

Backlight: / RGB /

Dimensões (AxLxP): 86x150x140mm