

Fonte de alimentao Zalman ZM600-XEII

Potncia: 600W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

Efincia: 83 %

Sistema de refrigerao: 1 ventoinha

Dimetro da ventoinha: 120mm

Certificado: sem 80+

Conectores de alimentao

MB/alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 4 peas

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 2 pcs

Sistema de cabos: no modular

Comprimentos de cabo

MB: 500 mm

CPU: 600mm

SATA: 450mm

MOLEX: 450mm

PCI-E: 450mm

Max corrente e potncia

+ 3.3V: 16A

+5V: 15A

+12V1: 45A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 2A

Power +12V: 540W

Power +3,3V +5V: 120W

Power -12V: 3,6W

Power +5Vsb: 10W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Garantia do fabricante: 2 anos

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

6 W

Power +5Vsb: 10 W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobretensão Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP))

Garantia do Fabricante : 2 anos

Dimensões (HxWxD): 86x150x140mm

6 W

Power +5Vsb: 10 W

Geral

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobretensão (OVP)

Proteo contra sobretensão Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP))

Garantia do Fabricante : 2 anos

Dimensões (HxWxD): 86x150x140mm