

Ar condicionado Hitachi RAS-08LH2/RAC-08LH1

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Conjunto completo: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Capacidade

rea da sala recomendada: 20 m

Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 670/570W

Potncia de refrigerao: 2180W

Potncia de aquecimento : 2180 W

Circulao de ar: 480 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 40/21dB / unidade externa 51dB /

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Recursos

Tiporefrigerante : R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 5m

Comprimento mximo da tubulao: 10 m

T mnimo para modo de resfriamento: 21 °C

t mnimo para modo de aquecimento -10 °C

Filtros: CatalticoAntibacteriano / Nano Titnio Wasabi /Desodorizante (carvo)Filtro de poeira

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 780x280x220mm / peso 9kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x468x258mm / peso - 25 kg /

Funes e recursos adicionais do ar condicionado:Compressor HitachiBom saber;; ; Filtro Nano Titanium Wasabi; Filtro Nano Titanium Wasabique usa um catalisador de Nano Titnio modificado com wasabi para obter um forte efeito antibacteriano e tambm protege contra mofo, alrgenos e odores.; ;