Caldeira Vaillant eloBLOCK VE 9

Fonte de energia: eletricidade
Instalao: montado na parede
Tipo: circuito nico (somente aquecimento)
rea de aquecimento: 68 m
Dados tcnicos
Potncia lquida: 9 kW / 3+ 6 kW /
Potncia mnima: 3 kW
Fonte de alimentao: 220 V
Lquido refrigerante mnimo t: 25°C
Lquido refrigerante mximo t: 85°C
Presso mxima no circuito de aquecimento: 3 bar
Refrigeradores de consumo
Modo de vero
Modo de piso aquecido
Bomba de circulao
Barramento de controle: eBus
Caractersticas da caldeira
Eficincia: 99%
Cmara de combusto: nenhuma
Tanque de expansotanque: 8 l
Grficos de tubos conectados
Entrada para o sistema de aquecimento: 3/4"
Retorno do sistema de aquecimento: 3/ 4"
Segurana
Sistemas de proteo: superaquecimento da guafalha na circulao da guacongelamento de lquido no circuito
Geral
Dimenses (AxLxP): 740x410x315mm
Peso: 24 kg
Funes e caractersticas adicionais da caldeira de aquecimento: Indicao das configuraes atravs do display LED Possibilidade de conectar uma caldeira de aquecimento indireto
Segurana
Sistemas proteo: superaquecimento da guafalha na circulao da guacongelamento do lquido no circuito
Geral
Dimenses (AxLxP): 740x410x315mm
Peso: 24 kg
Funes e caractersticas adicionais da caldeira de aquecimento: Indicao das configuraes atravs do display LED Possibilidade de conectar uma caldeira de aquecimento indireto

Segurana
Sistemas proteo: superaquecimento da guafalha na circulao da guacongelamento do lquido no circuito
Geral
Dimenses (AxLxP): 740x410x315mm
Peso: 24 kg
Funes e caractersticas adicionais da caldeira de aquecimento: Indicao das configuraes atravs do display LED Possibilidade de conectar uma caldeira de aquecimento indireto