

Ar Condicionado Mitsubishi Heavy SRK25QA-S1/SRC25Q

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operação: refrigeração/aquecimento/seco/ventilação

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade interna/unidade externa

Número de unidades internas: 1 peça

Desempenho

Área da sala recomendada: 25 m²

Entrada de energia (refrigeração/aquecimento): 700/870 W

Potência de refrigeração: 2500W

Potência de aquecimento: 3200W

Nível de ruído (mx. /min): 37/23 dB

Eficiência

Arrefecimento EER: 3.57

Aquecimento COP: 3.68

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funções: controle do inversor/seleção automática do modo de operação/temporizador/modo noturno/autorstart/ionizador/autolimpeza/autodiagnóstico

Especificações

Exibição da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento máximo do tubo: 15m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: -10 °C

Temperatura mínima para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: antibacteriano/desodorizante (carvão) / fotocatalítico / antialérgico

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 790x268x222 mm / peso - 9 kg /

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x540x290 mm / peso - 31 kg /

Funções e recursos adicionais do ar condicionado: Compressor MITSUBISHI HEAVY Fluxo de ar volumétrico Operação automática do louver Memória de posição do louver Descongelamento automático Modo de alta capacidade Interruptor adicional na unidade interna ; ; Memória de persianas; Cada vez que o ar condicionado é ligado, as persianas retornam automaticamente para a posição que estavam antes de serem desligadas.; ; Botes luminescentes; Botes remotos de controle de revestimento de esfóro - isso ajuda a encontrá-lo no escuro, bem como controlar o ar condicionado mesmo com as luzes apagadas.; ; Gerador de tons; tons negativos são sempre gerados mesmo quando o ar condicionado está desligado.; ; Interruptor auxiliar; O ar condicionado pode ser desligado sem o controle remoto

pelo interruptor na unidade interna.; ; Funo de autolimpeza; A autolimpeza ativada toda vez que o sistema split desligado e funciona por cerca de duas horas, enquanto seca o interior do ar condicionado.