

# Motherboard Asus TUF GAMING B450-PLUS II

Direcional: jogos para overclocking

Soquete: AMD AM4

Fator de forma: ATX

Fases de alimentao: 10 / 8+2 /

VRM dissipador de calor

LED backlight

Backlight timing: Asus Aura Sincronizar

Dimenses (AxL): 305x244mm

Chipset

Chipset: AMD B450

BIOS : Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 slot(s)

Fator de forma do slot de memria: DIMM

Modo de operao: 2 canais

Velocidade mxima do clock: 4400 MHz

Memria mxima: 128 GB

Suporte XMP

Sadas de vdeo

Sada HDMI

VersoHDMI: v.2.0b

DisplayPort

Verso DisplayPort: v.1.2

udio integrado

Chip de udio: Realtek ALC S1200A

Som (canais): 7.1

ptico S /P-DIF

Connect drives

SATA3 (6Gb/s): 6 pcs

M.2 conector: 2 pcs

Interface M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Ataque 0, 1,10 /

Interfaces de rede

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de portas LAN: 1 pea

Controlador LAN: Realtek L8200A

Slots de placa de expanso

Slots PCI-E 1x: 3 peas

Slots PCI-E 16x: 2 peas  
Modos PCI-E: 16x /4x  
Suporte PCI Express: 3.0  
Suporte para CrossFire (AMD)  
Conectores PCI-E de ao  
Conectores do painel traseiro  
USB 2.0: 2 pcs  
USB 3.2 gen1: 4 unidades  
USB 3.2 gen2: 1 pcs  
USB C 3.2 gen2: 1 pc  
Conectores na placa  
Conector TPM  
USB 2.0: 2 pcs  
USB3.2 gen1: 1 pea  
faixa de LED ARGB: 2 peas  
Opcional: porta COM  
Conectores de alimentao  
Conector de alimentao principal: 24 pinos  
alimentao da CPU: 8 pinos  
Conectores de alimentao do cooler: 4 pcs  
CPU Fan 4 pinos: 1 pcs  
Chassis / Ventilador da bomba de gua 4 pinos: 3 peas