

Exaustor VENTS 150 DBTH KL

Tipo: escape domestico (montagem em superficie)

Dimetro de instalao: 150 mm

Tipo de rolamento: elemento rolante

Capacidade (escape): 292 m/h

Velocidade: 2400 rpm

Fonte de alimentao: 220V

Consumo de energia : 24 W

Funes e recursos: interruptor de cabo; vlvula de reteno / obturadores automaticos; temporizador de desligamento; sensor de umidade

Ajuste do temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de umidade: 60 - 90%

Nvel de ruído: 38 dB

Nvel de proteo: IP34

Pas de origem da marca: Ucrnia

Altura do painel decorativo: 205 mm

Painel decorativo largura : 205 mm

Espessura do painel de decorao: 13 mm

Profundidade da instalao(duto de ar): 119 mm

Funes e caractersticas adicionais do exaustor: Peso — 0,92 kg Consumo de corrente — 0,13 A

Diferenas de modelo: Modelo 150 DBTH - motor sem rolamentos de esferas modificaes do modelo:

Modelo 150 D - sem funes ou recursos adicionais Modelo 150 DK - possui vlvula de reteno Modelo

150 DT - possui vlvula de reteno com temporizador de desligamento, temporizador de desligamento

e sensor de umidade Modelo 150 DB - com interruptor de cordo Modelo 150 DB K - com vlvula de

reteno e interruptor de cordo Modelo 150 DBT - com temporizador de desligamento e interruptor de

cordo Modelo 150 DBT K - com vlvula de reteno,temporizador de desligamento e interruptor de

corda Modelo 150 DBTH - inclui um temporizador de desligamento, interruptor de corda e sensor de

umidade Modelo 150 DBTH K - inclui uma vlvula de reteno, temporizador de desligamento,

interruptor de corda e sensor de umidade