

# Aquecedor de gua Gorenje GBU 100

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Instalao: universal (suspenso)

Volume do tanque: 100 l

Formato da caixa: cilndrico

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 2000W

Temperatura mxima da gua: 75 °C

Revestimento do tanque: esmalte

Fornecimento de gua: sob presso

Tempo de aquecimento: 195 min/a 65°C/

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 2

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "seco"

Funes e recursos

Funes: termostato

Segurana: proteo contra superaquecimento proteo contra congelamento proteo contra superaquecimento presso

Geral

Controles: Mecnico

Controles: Frontal

Conexes de tubulao: Depende da instalao

Dimenses (AxLxP): 94,8x50x50 cm / Peso - 38 kg /

Funes e recursos adicionais do aquecedor de gua :Nmero mdio de pessoas: 4-5Um ou mais locais para coletar guaConexo de gua: G 1/2Presso de trabalho, bar: 6Luz de advertncia do elemento de aquecimentoTermmetro4-5Um ou mais locais para coletar guaConexo de gua: G 1/2Presso de trabalho, bar: 6Luz de advertncia do elemento de aquecimentoTermmetro4-5Um ou mais locais para coletar guaConexo de gua: G 1/2Presso de trabalho, bar: 6Luz de advertncia do elemento de aquecimentoTermmetro