

Aquecedor de gua Gorenje GBU 50

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Instalao: universal (suspenso)

Volume do tanque: 50 l

Formulrio de caso: cilndrico

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 2000W

Temperatura mxima da gua: 75 °C

Revestimento do tanque: esmalte

Fornecimento de gua: sob presso

Tempo de aquecimento: 95 min/a 65°C/

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 2

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "seco"

Funes e recursos

Funes: termostato

Segurana: proteo contra superaquecimento/proteo contra congelamento/proteo contra superaquecimento/compresso

Geral

Controles: Mecnico

Controles: Frontal

Conexes de tubulao: Depende da instalao

Dimenses (AxLxP): 58,3x50x50 cm / Peso - 27 kg /

Funes e recursos adicionais do Aquecedor de gua :Nmero mdio de pessoas: 2Um ou mais locais para coletar guaConexo de gua: G 1/2Presso de trabalho em bar: 6Luz de advertncia do elemento de aquecimentoTermmetro2Um ou mais pontos de coleta de guaConexo de gua: G 1/2Barra de presso de trabalho: 6Luz de advertncia do elemento de aquecimentoTermmetro2Um ou mais pontos de coleta de guaConexo de gua: G 1/2Barra de presso de trabalho: 6Luz de advertncia do elemento de aquecimentoTermmetro