

Projektor Viewsonic Pro9000

Cor

Propósito principal: para casa cinema

Lmpada e imagem

Tipo de Impada: Laser-LED

Vida til: 20000 h

Brilho: 1600 lm

Taxa de contraste esttico: 4000:1

Reproduo de cores: 1 bilhes de cores

Frequncia horizontal: 15 - 100 kHz

Frequncia vertical: 24 - 85 Hz

Matriz

Tecnologia : DLP / 0,65" DMD /

Resoluo real: 1920x1080 pix

Suporta propores de aspecto: 16:9, 4:3

Projeo

Rearprojeo

Distncia de projeo, min: 1,5 m

Distncia de projeo,max: 5 m

Imagem diagonal: 0,97 - 3,8 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom e foco: manual

Hardware

Conectores de vdeo: VGAS-Videocompostocomponente

Conectores de udio: 3,5 mm entrada (mini-Jack)sada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)

Geral

Nvel nvel de rudo (nominal): 28dB/22 no modo eco/

Power: network

Consumo de energia: 186W

Dimenses (AxLxP): 133x321x260mm

Peso: 4,3 kg

2 x

Zoom e foco: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGAS-Videocompostocomponente

Conectores de udio: entrada de 3,5 mm (mini - Jack)Sada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: Porta COM (RS-232)

Geral

Nvel de rudo (nominal): 28dB/22 no modo ECO/

Energia: rede

Consumo de energia 186W

Dimenses (HxWxD): 133x321x260mm

Peso: 4,3 kg

2 x

Zoom e foco: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGAS-Videocompostocomponente

Conectores de udio: entrada de 3,5 mm (mini - Jack)Sada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: Porta COM (RS-232)

Geral

Nvel de rudo (nominal): 28dB/22 no modo ECO/

Energia: rede

Consumo de energia 186W

Dimenses (HxWxD): 133x321x260mm

Peso: 4,3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)

Geral

Rudo (nominal): 28 dB / 22 no modo Eco/

Energia: Rede

Consumo de energia: 186 W

Dimenses (AxLxP): 133x321x260 mm

Peso: 4,3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)

Geral

Rudo (nominal): 28 dB / 22 no modo Eco/

Energia: Rede

Consumo de energia: 186 W

Dimenses (AxLxP): 133x321x260 mm

Peso: 4,3 kg