

Projektor Viewsonic PJD7820HD

Cor

Finalidade bsica: universal

Lmpada e Imagem

Modelo da Impada: RLC-079

Vida til: 4000 h / 6000 ECO /

Potncia da Impada : 210W

Brilho: 3000 lm

Contraste dinmico: 15.000: 1

Renderizao de cores: 1 bilho de cores

Frequncia horizontal: 31 - 100 kHz

Frequncia vertical: 48 - 120 Hz

Matriz

Tecnologia: DLP / 0,65" /

Resoluo real: 1920 x 1080 pixels

Propores compatveis: 16:9, 4:3

Projeo

Rearprojeo

Distncia de projeo, min: 0.8 m

Distncia de projeo, mx.: 7,6 m

Imagem diagonal: 0,7 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Videocompostocomponente

Tomadas de udio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack)sada de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo Eco /

Energia: Rede

Consumo de energia: 260 W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

max: 7,6m

Imagem diagonal: 0,7 - 7,6m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Videocompostocomponente

Conectores de udio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de sada (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo ECO /

Energia: Rede

Consumo de energia: 260W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

max: 7,6m

Imagem diagonal: 0,7 - 7,6m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Videocompostocomponente

Conectores de udio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de sada (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo ECO /

Energia: Rede

Consumo de energia: 260W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

6 m

Imagem diagonal: 0,7 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Videocompostocomponente

Conectores de udio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de sada (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo ECO /

Alimentao : Rede

Consumo de energia: 260W

Dimenses (AxLxP): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

6 m

Imagem diagonal: 0,7 - 7,6 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Videocompostocomponente

Conectores de udio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de sada (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo ECO /

Alimentao : Rede

Consumo de energia: 260W

Dimenses (AxLxP): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

6 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada / S-Videocompostocomponente

Tomadas de udio: 3,5 mm (mini-Jack)3,5 mm out (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal) : 35 dB / 29 no modo ECO /

Energia: rede

Consumo de energia: 260 W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

6 m

Zoom ptico: 1,3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vdeo: VGA / 2 entradas e 1 sada / S-Videocompostocomponente

Tomadas de udio: 3,5 mm (mini-Jack)3,5 mm out (mini-Jack)

Conectores de serviço: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal) : 35 dB / 29 no modo ECO /

Energia: rede

Consumo de energia: 260 W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e capacidades

Recursos: Suporte 3D

Hardware parte

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas e 1 sada /S-Vídeo composto componente

Tomadas de áudio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de saída (mini-Jack)

Conectores de serviço : porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo ECO /

Energia: Rede

Consumo de energia: 260W

Dimenses (AxLxP) : 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

3 x

Zoom e foco: manual

Recursos e capacidades

Recursos: Suporte 3D

Hardware parte

Conectores de vídeo: VGA / 2 entradas e 1 saída /S-Vídeo composto componente

Tomadas de áudio: 3,5 mm de entrada (mini-Jack)3,5 mm de saída (mini-Jack)

Conectores de serviço : porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Rudo (nominal): 35 dB / 29 no modo ECO /

Energia: Rede

Consumo de energia: 260W

Dimenses (AxLxP) : 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1 kg

1 kg

1 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de serviço: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Nível de ruído (nominal): 35dB / 29 no modo eco /

Power: network

Power consumer 260 W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servio: porta COM (RS-232)USB (escravo)

Geral

Nvel de rudo (nominal): 35dB / 29 no modo eco /

Power: network

Power consumer 260 W

Dimenses (HxWxD): 84,4x268x221 mm

Peso: 2,1kg