

Cmera de corpo Canon EOS 700D

Cor

Tipo de cmera: SLR digital

DxOMark Ranking: 61

Sensor

Sensor: CMOS / 22,3x14,9mm /

Tamanho da matriz: APS-C

Nmero total de MPs: 18.5

Nmero efetivo de MPs: 18

Tamanho mximo da imagem: 5184x3456 px

Sensibilidade (ISO): 100- 12800 / ISO 25600 upscalable /

Limpeza do sensor

Gravao em formato RAW

Lens

Montagem (montagem): Canon EF-S,Canon EF

Foco manual

Estabilizao de imagem: nenhum

Tirar uma foto

Programas de cena: 7

Fotos por sequncia (JPEG): 22 peas

Fotos por sequncia (RAW): 6 peas

Medidor de balano de branco

Compensao de exposio: ± 5 EV, Etapas de 1/2 ou 1/3 EV

Auto bracketing

Modos de exposio: auto Prioridade do obturadorPrioridade de aberturaManual

Sistema de medio: PontoCentro ponderadoMatriz (avaliao)

Capturar vdeo

Disparo VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo em Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps

Formatos de gravao de arquivo: MOV

Vdeo com foco manual

Durao mxima do vdeo: limitado por tempo/at 30 minutos/ limitado por memria/arquivo nico at 4 GB /

Portas de conexo: HDMI/mini/sada de vdeosada de udio Entrada de udio do microfone

Foco

Modos de foco automtico: umSnapshotAI FocusFace Tracking

AF System: TTL

Focus points: 9 peas

Visor e obturador

Visor: ptico (reflexo) / 0,85x /

Recorte do visor: 0,85 x

Cobertura do quadro: 95 %

Velocidade do obturador: 30 - 1/4000 s

Disparo contnuo: 5 fps

Tipo de obturador: mecnico

Auto- temporizador: / 2, 10 segundos /

Display

Display diagonal: 3 \\' / ngulos de viso de at 170 graus /

Resoluo de exibio: 1040kpx

Tela sensvel ao toque

Tela rotativa

Acelermetro

Memria e comunicaes

Tipos de carto de memria: SD, SDHC, Suporte a SDXC / UHS-I /

Flash

Flash embutido

Nmero do guia: 13

Conectando um flash externo

Power

Tipo de alimentao: Bateria

Modelo de bateria: LP-E8, MK-700D

Fotos por carga: 440 unidades

Geral

Modelo de carregador: LC-E8

Modelo de caixa subaqutica: WP -S10, WP-S5

Modelo de controle remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (LxAxP): 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 580g

8 mm

Peso: 580 g

8 mm

Peso: 580 g

8 mm

Peso: 580 g

8 mm

Peso: 580 g

MK-700D

Disparos por carga: 440 unidades

Geral

Modelo do carregador: LC-E8

Modelo subaqutico caixa: WP-S10, WP-S5

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: plstico/ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (LxAxP): 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 580g

MK-700D

Disparos por carga: 440 unidades

Geral

Modelo do carregador: LC-E8

Modelo subaquático caixa: WP-S10, WP-S5

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material do corpo: plástico/aço inoxidável e polímero de policarbonato com fibra de vidro/

Dimenses (LxAxP): 133,1x99,8x78,8mm

Peso: 580g