

Ar condicionado Hitachi RAS-10LH2/RAC-10LH2

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/secagem/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Conjunto completo: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Capacidade

rea da sala recomendada: 25 m

Consumo de energia (refrigerao/aquecimento) : 860/740W

Potncia de refrigerao: 2800W

Potncia de aquecimento : 3000 W

Circulao de ar: 540 m/h

Nvel de rudo (max/min) : 38/25 dB

Recursos e recursos

Funes: seleo do modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automticaionizador

Recursos

Tiporefrigerante : R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 5m

Comprimento mximo da tubulao: 10 m

T mnimo para modo de resfriamento: 21 °C

t mnimo para modo de aquecimento -10 °C

Filtros: nano titnio

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 780x280x220 mm / peso - 9 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x570x210 mm / peso — 27 kg /
peso - 9 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 700x570x210 mm / peso - 27 kg /
peso - 9 kg /

Dimenses da janela / unidade externa (LxAxP): 700x570x210 mm / peso - 27 kg /