

Mitsubishi Heavy SRK20MA-S1/SRC20MA-S1 Ar Condicionado

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operação: refrigeração/aquecimento/seco/ventilação

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade interna/unidade externa

Número de unidades internas: 1 peça

Desempenho

Área da sala recomendada: 20 m²

Entrada de energia (refrigeração/aquecimento): 450/600W

Potência de resfriamento: 2000W

Potência de aquecimento: 2100W

Nível de ruído (mx./min): 37/21 dB

Eficiência

Aquecimento EER: 4.44

Aquecimento COP: 4.5

EER eficiência energética (refrigeração): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funções: Modo de operação automática Temporizador Modo noturno Reinicialização automática Autolimpeza Autodiagnóstico

Especificações

Exibição da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento máximo do tubo: 15m

T mínimo para modo de refrigeração: -15 °C

T mínimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: Catalítico Anti-alérgico

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 798x294x230mm / peso 10kg /

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x540x290mm / peso 32kg /