

Condicionado Mitsubishi Heavy SRK25MA-S1/SRC25M

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 25 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 680/790W

Potncia de resfriamento: 2500W

Potncia de aquecimento: 3200W

Nvel de rudo (mx./ min): 37/22 dB

Eficincia

Arrefecimento EER: 3.68

Aquecimento COP: 4.05

EER eficincia energtica (refrigerao): A

COP eficincia energtica (aquecimento): A

Recursos e capacidades

Funes: Modo de operao automticaTemporizadorModo noturnoReinicializao automticaAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para modo de refrigerao: -15 °C

T mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: CatalticoAnti-alrgico

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x294x230mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior(LxAxP): 780x540x290mm / peso 32kg /