

Ar condicionado Midea MS12F-18HRN1

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 52 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1863/1747 W

Potncia de refrigerao: 5270W

Potncia de aquecimento: 5350W

Circulao de ar 770 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/33 dB

Eficincia

Resfriamento EER: 2,81

Aquecimento COP: 3.02

EER eficincia energtica (refrigerao): C

COP eficincia energtica (aquecimento): D

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automaticoAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Alturas mximas de diferena entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

Mnimo t para operao de aquecimento: -5 °C

Filtros: desodorizao (carvo)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 940x275x205mm

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x540x250mm

recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automaticaautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para operao de aquecimento: -5 °C

Filtros: Desodorizao (carvo)

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 940x275x205mm

Dimensões janela/unidade externa (LxAxP): 780x540x250 mm

recursos

Funes: seleção de modo automático temporizador modo noturno reinicialização automática autodiagnóstico

Especificações

Exibição da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 8m

Comprimento máximo da tubulação: 20 m

Temperatura mínima para operação de aquecimento: -5 °C

Filtros: Desodorização (carvão)

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 940x275x205mm

Dimensões janela/unidade externa (LxAxP): 780x540x250 mm

unidade

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento máximo do tubo: 20 m

Temperatura mínima para operação de aquecimento: - 5 °C

Filtros: desodorante (carvão)

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 940x275x205mm

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x540x250mm

unidade

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento máximo do tubo: 20 m

Temperatura mínima para operação de aquecimento: - 5 °C

Filtros: desodorante (carvão)

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 940x275x205mm

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x540x250mm

(LxAxP): 780x540x250mm

(LxAxP): 780x540x250mm