

Condicionado Mitsubishi Electric Standard MSZ-SF50VE/MU

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 50 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1660/1700 W

Potncia de refrigerao: 5000W

Potncia de aquecimento: 5800W

Circulao de ar 594 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/40 dB

Recursos e recursos

Funes: Controle do inversorSeleo de modo automticooperatemporizadorreinicializao automticaautodiagnstico

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 12m

Comprimento mximo da tubulao: 20 m

T mnimo para operao de aquecimento: -15 °C

Filtros: antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x299x195mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 840x880x330mm / peso 355kg /

°C

Filtros: antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x299x195mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 840x880x330 mm / peso 355 kg /

°C

Filtros: antibacteriano

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 798x299x195mm / peso 10kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 840x880x330 mm / peso 355 kg /