

Ar condicionado Carrier 42QCR022GE /38QCR022GE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 65 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1940/1990 W

Potncia de refrigerao: 6620W

Potncia de aquecimento: 7200W

Circulao de ar 1020 m/h

Desumidificao: 2.2 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 47/40 dB

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizador Modo noturnoReinicializao automticaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna:

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: 18 °C

T mnimo para o modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: plasma (eletrosttico)

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1030x313x221 mm/peso — 13,5 kg/

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm/peso — 58 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 58 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 58 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 58 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 58 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 58 kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 895x860x355 mm / peso 58 kg /