

UPS Powercom Imperial IMD-3000AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de operao em plena carga: 1.5 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-255V

Corrente mxima: 10A

Frequncia de entrada : 45-65 Hz

Bypass (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 3000 VA

Potncia de sada efetiva: 1800 W

Regulagem de tenso

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal (aproximada)

Sada frequncia: 50-60Hz

conectores C13/C14 com reserva: 6 peas

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 3 peas

Horacarga completa: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap:

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Buzzer

Proteo de pulso: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura operacional: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 200x130x438 mm

Peso: 22,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg