

# Projektor Vivitek H1180

Propósito principal: Home theater

Lampada e imagem

Vida útil: 4500 h / 6000 ECO /

Lampadas de potência: 190 W / 160 no modo eco /

Brilho: 2000 lm

Taxa de contraste dinâmico : 10.000:1

Frequência horizontal: 15,3 - 120 kHz

Frequência vertical : 24 - 120 Hz

Matriz

Tecnologia: DLP

Resolução real: 1920x1080 pix

Suporte de proporção: 16:9, 16:10, 4:3

Projeto

Rearprojeto

Distância de projeto min: 1,2 m

Distância de projeto, max: 10 m

Imagem diagonal: 0,66 - 8,33 m

Zoom óptico: 1,5 x

Zoom e foco: manual / f =2,42-2,97, f=20,7-31,05 mm /

Recursos e recursos

Recursos: Suporte 3D

Hardware

Conectores de vídeo: VGA-S-Videocomposto componente

entradas HDMI: n/a

Conectores de áudio: entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Sada de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (áudio)

Conectores de serviço: Porta COM (RS-232) USB (escravo)

Geral

Ruído (nominal): 33 dB / 29 em Eco modo /

Energia: Rede

Consumo de energia: 240 W / 210 no modo Eco /

Dimensões (AxLxP): 122x285x261 mm

Peso: 2,7 kg

7 kg