

UPS Powercom PTM-850AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferência para a bateria: 4ms

Input

Tensão de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tensão de entrada: 140-300V

Frequência de entrada: 50-60Hz

Bypass (contorno direto): nenhum

Saída

Tensão de saída: 1 fase (220V)

Potência máxima de saída: 850 VA

Potência de saída efetiva: 510W

Regulação de tensão

Forma de onda de saída: semelhante onda senoidal (aproximada)

Frequência de saída: 50-60Hz

Soquetes de reserva: 2 pcs

Soquetes sem reserva: 1 peça

Bateria

Capacidade da bateria : 9Ah

Baterias instaladas: 1 peça

Tempo de carregamento total: 360 min

Inicialização a frio

Troca a quente da bateria

Proteção

Proteção: proteção contra curto-circuito proteção contra sobrecarga filtragem de ruído proteção de linha de dados alarme sonoro

Proteção contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 40 dB

Dimensões (HxWxD): 201x130x382 mm

Peso: 7 kg

Bateria

Proteção

Proteção: Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobrecarga Filtragem de ruído Proteção de linha de dados Buzzer

Proteção contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 ° C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 7 kg

Bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de ruído Proteo de linha de dados Buzzer

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 ° C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 7 kg

: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 7 kg

: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 7 kg