

UPS Powercom PTM-650AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 8 min

Tempo de execucao de meia carga: 16 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 140-300V

Frequncia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 650 VA

Potncia de sada efetiva: 390W

Regulao de tenso

Forma de onda de sada: semelhante onda senoidal (aproximada)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Soquetes com reserva: 2 peas

Soquetes sem reserva: 1 pea

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 360 min

Incio a frio

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de ruído Proteo de linha de dados Buzzer

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 6,4 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 360 min

Inicializao a frio

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo de sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados alarme sonoro

Proteo contra surtos: 460 J

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 201x130x382 mm

Peso: 6,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg