

APC Smart-UPS C 1500VA SMC1500I

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 5 min

Tempo de execucao de meia carga: 14 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220 V)

Faixa de tenso de entrada: 180-287V

Frequencia de entrada: 47-63Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1500 VA

Potncia de sada efetiva: 900 W

Distoro da tenso de sada: 5 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 47- 63 Hz

C13/C14 reservado: 8pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 12 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Conector de parada de emergncia Buzzer

Proteo contra surtos: 459J

Interfaces de controle: USB Smart Slot

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

carregamento: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Conector de parada de emergncia Buzzer

Proteo contra surtos: 459J

Interfaces de controle: USB SmartSlot

Geral

Exibir

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 45 dB

Dimensões (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

carregamento: 180 min

Troca a quente da bateria

Proteção

Proteção: Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobrecarga Filtragem de ruído Proteção de linha de dados Conector de parada de emergência Buzzer

Proteção contra surtos: 459J

Interfaces de controle: USB SmartSlot

Geral

Exibir

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 45 dB

Dimensões (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

alarme

Proteção contra surtos: 459 J

Interfaces de controle: USB SmartSlot

Geral

Exibir

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 45 dB

Dimensões (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg

alarme

Proteção contra surtos: 459 J

Interfaces de controle: USB SmartSlot

Geral

Exibir

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 45 dB

Dimensões (AxLxP): 219x171x439 mm

Peso: 24 kg