

UPS Powercom VGS-1500XL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 3 min

Tempo de meio carregamento: 13 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 184-265V

Frequncia de entrada: 45 -65 Hz

Ignorar (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada 1500VA

Potncia de sada efetiva: 1350W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 5 %

Eficincia mxima: 92 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50/60Hz

Soquetes de reserva: 2 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 48 V

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 4 peas

Tempo de carga total: 240 min

Conectando a bateria externa

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergncia alarme de udio

Interfaces de controle: RS-232 USB SmartSlot

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 45 dB

Dimenses (AxLxP): 238x152x500 mm

Peso: 18,3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

3 kg