

UPS Powercom VGS-2000XL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 5 min

Tempo de meio carregamento: 15 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 184-265V

Frequencia de entrada: 45 -65 Hz

Ignorar (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada 2000VA

Potncia de sada efetiva: 1800W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 5 %

Eficincia mxima: 92 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 50/60Hz

Soquetes reservados: 6 pcs

Soquetes C19/C20 com reserva: 1 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 72 V

Capacidade da bateria : 7 Ah

Baterias instaladas: 6 pcs

Tempo de carga total: 240 min

Conexo de bateria externa

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergncia alarme sonoro

Interfaces de controle: RS-232 USB SmartSlot

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 50 dB

Dimenses (AxLxP): 358x225x420mm

Peso : 26.5 kg