

UPS Powercom VGS-3000XL

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 4 min

Tempo de meio carregamento: 12 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 184-265V

Frequencia de entrada: 45 -65 Hz

Ignorar (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada 3000VA

Potncia de sada efetiva: 2700W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 5 %

Eficincia mxima: 95%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 50/60Hz

Soquetes reservados: 6 pcs

Soquetes C19/C20 com reserva: 1 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 96V

Capacidade da bateria 7 Ah

Baterias instaladas: 8 peas

Tempo de carga total: 240 min

Conexo de bateria externa

Bateria hot swap

Proteo

Proteo: sobrecarga proteofiltragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergncia alarme sonoro

Interfaces de controle: RS-232 USB SmartSlot

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 50 dB

Dimenses (AxLxP): 358x225x420mm

Peso: 31.5 kg