

# UPS CyberPower Value 2200E-GP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 1 min

Tempo de execucao de meia carga: 7 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 160-265V

Frequncia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase ( 220V)

Potncia de sada mxima: 2200 VA

Potncia de sada efetiva: 1320 W

Distoro de tenso de sada: 10%

Forma de onda de sada: semelhante a senoidal (aproximado)

Frequncia de sada: 49.75-60. Conectores de 3 Hz

C13/C14 com reserva: 6 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 9 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carga total : 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: RS-232 USB

Geral

Exibir

Temperatura de operao: 0 - 35 °C

Dimenses (AxLxP): 180x140x326 mm

Peso: 15,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg