

Ar condicionado portador 42RUVH070K/38RUVH070K

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 60 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2118/2078 W

Potncia de refrigerao: 6000W

Potncia de aquecimento: 7500W

Circulao de ar 1120 m/h

Desumidificao: 2.5 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 48/43 dB / unidade externa - 56 dB /

Recursos e recursos

Funes: controle do inversor seleo automtica do modo de operao temporizadormodo

noturnoreinicializao automticaautodiagnstico

Caractersticas

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Altura mxima diferena entre as unidades: 8 m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para resfriamento modo: 15 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -10 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1036x315x230 mm / peso — 13 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 845x700x320 mm / peso 49,5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /