

Condicionado Cooper&Hunter Air-Master CH-S12

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 32 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1000/970 W

Potncia de refrigerao: 3250W

Potncia de aquecimento: 3400W

Circulao de ar 550 m/h

Desumidificao: 1,2 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min): 35/29dB / unidade externa 50dB /

Efincia

Arrefecimento EER: 3.25

Coeficiente de aquecimento COP: 3.51

EER efincia energtica (refrigerao): A

COP efincia energtica (aquecimento): B

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para o modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: plasma (eletrosttico) / ECO-FRESH /

Geral

Interior dimenses da unidade (LxAxP): 848x274x189 mm / peso - 10 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 776x540x320 mm / peso - 26 kg /

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Instalao de dois filtros escolha: carbono, antibacteriano, nano-titnio, eletreto, catequina Anti-gelo Sistema de estabilizao de tenso