

Cooper&Hunter Air-Master CH-S18RX4

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 47 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1460/1430 W

Potncia de refrigerao: 4700W

Potncia de aquecimento: 4900W

Circulao de ar 850 m/h

Desumidificao: 2,8 l/h

Nvel de nvel de rudo (mx./min): 39/31dB/unidade externa 52dB/

Eficincia

Arrefecimento EER: 3.22

Coeficiente de aquecimento COP: 3.43

EER eficincia energtica (arrefecimento): A

COP eficincia energtica (aquecimento): B

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 5m

Comprimento mximo do tubo: 15m

T mnimo para o modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: plasma (eletrosttico) / ECO-FRESH /

Geral

Interior dimenses da unidade (LxAxP): 945x298x211 mm / peso - 13 kg /

Dimenses da unidade de janela/exterior (LxAxP): 848x540x320 mm / peso - 40 kg /

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado: Instalao de dois filtros escolha: carbono, antibacteriano, nano-titnio, eletreto, catequina Anti-gelo Sistema de estabilizao de tenso