

UPS CyberPower DL450ELCD

Tipo: redundante

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 2 min

Tempo de execucao de meia carga: 6 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 192-263V

Frequncia de entrada: 47-63Hz

Bypass (conexo direta): automatico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220 V)

Potncia de sada mxima: 450 VA

Potncia de sada efetiva: 270 W

Distoro da tenso de sada: 7 %

Forma de onda de sada: sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 50/60Hz

Soquetes de reserva: 3 pcs

Bateria

Baterias de capacidade : 3,6 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga e filtragem de rudo e alarme sonoro

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 ° C

Dimenses (AxLxP): 190x90x235 mm

Peso: 2,2 kg

6 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga e filtragem de rudo e alarme sonoro

Fusvel: automatico

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 190x90x235 mm

Peso: 2,2 kg

6 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 480 min

Proteo

Proteo: proteo contra sobrecarga e filtragem de ruído e alarme sonoro

Fusvel: automtico

Interfaces de controle: USB

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 190x90x235 mm

Peso: 2,2 kg