

# Condicionado Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operação: refrigeração/aquecimento/seco/ventilação

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade interna/unidade externa

Número de unidades internas: 1 peça

Desempenho

Área da sala recomendada: 25 m<sup>2</sup>

Entrada de energia (refrigeração/aquecimento): 620/800 W

Potência de refrigeração: 2500W

Potência de aquecimento: 3200W

Circulação de ar 636 m/h

Nível de ruído (mx./min): 39/21 dB

Eficiência

Resfriamento EER: 4.03

Aquecimento COP: 4

EER (resfriamento): A

Eficiência energética COP (aquecimento): A

Recursos e recursos

Recursos controle do inversor/modo de operação automático/timer/modo

noturno/autorstart/autolimpeza/autodiagnóstico

Especificações

Tipo de refrigerante: R410A

Diferença máxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento máximo do tubo: 15m

Temperatura mínima para modo de resfriamento: -15 °C

Temperatura mínima para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: antiálgico/desodorante (carvão) / fotocatalítico /

Geral

Dimensões da unidade interna (LxAxP): 798x294x229 mm / peso - 9,5 kg/

Dimensões da unidade de janela/exterior (LxAxP): 780x540x290 mm / peso 31,5 kg /